

Schüco LivIng



Sistema Schüco LivIng 82 MD, con 3 guarnizioni (a sinistra), e Schüco LivIng 82 AS, con 2 guarnizioni (a destra).

Informazioni tecniche	Technical information	Classic AS	Classic MD
Dimensioni			
Dimensions			
Profondità di base del telaio	Basic depth of outer frame	82mm	82mm
Profondità di base dei battenti	Basic depth of vent frame	82mm	82mm
Spessore possibile della vetratura	Possible glazing thickness	24mm – 52mm	24mm – 52mm
Collaudi e norme			
Tests and standards			
Isolamento termico in conformità alla norma EN 12412-2**	Thermal insulation in accordance with DIN EN 12412-2**	$U_f = 1,0W/(m^2K)$	$U_f = 0,96W/(m^2K)$
Isolamento acustico in conformità alla norma DIN EN ISO 140-3 (massimo)*	Sound reduction in accordance with DIN EN ISO 140-3 (maximum)*	$R_{wp} = 47dB$	$R_{wp} = 47dB$
Resistenza antisfondamento in conformità alla norma DIN EN 1627	Burglar resistance in accordance with DIN EN 1627	RC 2	RC 2
Permeabilità all'aria in conformità alla norma DIN EN 12207 (classe)	Air permeability in accordance with DIN EN 12207 (Class)	4	4
Impermeabilità alla pioggia battente in conformità alla norma DIN EN 12208 (classe)	Watertightness in accordance with DIN EN 12208 (Class)	9A	9A
Capacità di resistenza al carico di vento in conformità alla norma DIN EN 12210 (classe)**	Resistance to wind load in accordance with DIN EN 12210 (Class)**	C5/B5	C5/B5
Resistenza alla sollecitazione meccanica in conformità alla norma DIN EN 13115 (classe)	Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115 (Class)	4	4
Resistenza a ripetuti cicli di apertura e chiusura in conformità alla norma DIN EN 12400 (classe)	Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400 (Class)	2	2
Forze di azionamento in conformità alla norma DIN EN 13115 (classe)	Operating forces in accordance with DIN EN 13115 (Class)	1	1
Capacità di portata di dispositivi per la sicurezza	Load-bearing capacity of safety devices	Requisito soddisfatto	Requisito soddisfatto
		Requirement met	Requirement met

* in funzione del profilo e della vetratura

** in funzione del profilo

- 1 Profilo a 7 camere con profondità di telaio e anta pari a 82 mm ed eccellenti valori di trasmittanza termica: U_f fino a $1,0 W/(m^2K)$, con il sistema a 2 guarnizioni (Schüco LivIng 82 AS), e $0,96 W/(m^2K)$ con il sistema a 3 guarnizioni (Schüco LivIng 82 MD). In quest'ultimo caso il valore risulta perfettamente idoneo allo standard di casa passiva.
- 2 Due o tre livelli di guarnizioni offrono una protezione ottimale contro infiltrazioni, umidità e rumori esterni. Il sistema è dotato di guarnizioni in EPDM a incollaggio, che garantisce massima tenuta - specialmente nelle zone critiche come gli angoli - ed eccezionali valori di isolamento acustico.
- 3 Le sezioni in vista ridotte (120 mm) evidenziano l'aspetto slanciato degli infissi e favoriscono l'ingresso di luce. L'esclusiva soluzione con anta a scomparsa Total Light, permette di ridurre ulteriormente il profilo (109 mm), così da massimizzare la superficie vetrata e consentire la massima illuminazione naturale. L'infisso si presenta esternamente come un'unica cornice grazie alla copertina appositamente progettata, completamente personalizzabile nel colore tramite verniciatura o anodizzazione a cura dei Partner PVC Schüco.
- 4 Design moderno e raffinato: la geometria dell'anta (Classic) e l'elegante tonalità grigia del profilo base rispecchiano le tendenze dell'architettura moderna. Molteplici possibilità di finitura: oltre all'ampia gamma di pellicole decorative in tinta unita e nei toni del legno, le esclusive finiture metallizzate Schüco AutomotiveFinish, le copertine esterne in alluminio della serie Schüco TopAlu e il rivestimento in vero legno Schüco New Essence.
- 5 I rinforzi in acciaio nel telaio e nell'anta soddisfano i massimi requisiti statici.
- 6 Vetri isolanti con spessore da 24 mm a 52 mm.
- 7 Elevato grado di sicurezza garantito da una maggiore profondità strutturale e dalla possibilità di progettazione in classe RC 2.